

**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**

Aditivo de limpieza, mantenimiento y protección del sistema de los motores de combustión diesel.

Producto multifuncional para el tratamiento diesel.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Mantiene limpio el sistema evitando la formación de depósitos en los inyectores y por tanto alargando su vida. Altas prestaciones de limpieza de inyectores y reestablecimiento de la pérdida de potencia y aceleración del vehículo.

Mejora la lubricidad para prevenir el desgaste de la bomba de combustible y las piezas del sistema.

Mejora el índice de cetano (típico 2 puntos) disminuyendo el retardo de la ignición. Beneficia el arranque del motor, disminuye el ruido del motor.

Protege contra la corrosión todos los elementos del sistema.

Reduce los humos. Reducción de emisiones contaminantes, ruido y ahorro del consumo de gasoil.

Aumenta la eficacia del motor.

Con aditivos antiespumantes para evitar la formación de espuma durante el llenado del depósito.

Previene la formación de emulsiones estables de agua.

**DATOS TÉCNICOS**

**Descripción :** Aditivo especial para gasoil.

**Aspecto :** **Visual** Fluido brillante

**Densidad a 20°C :** **ASTM D-1298** 0.812 / 0.822 gr/cc

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período.

**APLICACIONES**

Todo tipo de motores diesel. Recomendado para vehículos pesados; camiones, tractores, maquinaria de obra pública, etc.

**MODO DE EMPLEO**

Añadir el contenido del envase de 1L en 150 litros de gasoil.

**CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN**

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Producto nocivo, si se ingiere puede causar daños pulmonares.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.