



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5  
08735 Viloví del Penedés  
(Barcelona) España  
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

## GRASA GIC

Revisión:3  
Octubre-11

### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Grasa lubricante basada en aceite mineral y jabón de calcio con excelentes propiedades anticorrosivas.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Elevada resistencia al agua.

Excelente capacidad anticorrosiva.

Grasa muy adherente y filante.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Aceite base</b>	Mineral	<b>Color :</b>	Marrón
<b>Jabón base</b>	Calcio	<b>Consistencia NLGI</b>	2
<b>Penetración a 25°C :</b>	265 / 295	<b>Punto de gota :</b>	95 °C mín.
<b>Humedad</b>	Grado 0	<b>Comportamiento ante el agua :</b>	Insoluble
<b>Rango de Tª de trabajo :</b>	-20 a 60 °C		

### APLICACIONES

Especialmente estudiada para su empleo en chasis de vehículos, maquinaria agrícola, cabinas de pintura, ...  
Grasa lubricante de engrase general sin elevada exigencia.

### MODO DE EMPLEO

Aplicación directa sobre los elementos a engrasar.

### CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación. Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase. Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

Este producto no presenta ningún riesgo particular, siempre y cuando se emplee según nuestras recomendaciones y aplicaciones previstas.